

HES-B

HES-B15

- “海之力”经济款站架式全电动堆垛车，适合高频率，高强度的负载搬运堆垛工况。多节门架设计，尤其适用于高层货架仓库等需要超高堆垛的场合，满足广大客户的需求。

产品特性：

- 驱动电机采用 48V/1KW 永磁无刷电机，功率大，动力强劲。
- 4 组 12V/85AH 大容量免维护电池（可选配锂电池），能满足中长时间作业需求。
- 采用高性能 48V/2.2KW 液压站，质量可靠、性能稳定，具有低噪音、低震动、高效率等优点。
- 门架分别采用 C 型专用叉车型钢，冷弯成型，适用于物料搬运设备，抗弯抗扭强度高，抗疲劳性好。
- 货叉采用一体式筋板设计，一体冲压式叉头，筋板材质为高强度结构钢，加宽加厚整体承重、不易变形，双外侧增加贴板，进一步加强货叉强度，可满足严苛工况的需求。多规格门架，满足不同起升高度要求。
- 采用机械转向，结构简单，免维护，具有转向轻便，操纵性强等优点。（可选配电子转向系统）
- 整车装配急停开关，确保在紧急情况下快速断开整车电源，保证安全。
- 采用集成式手柄，手柄带有紧急反向开关，确保在紧急情况下避免对人造成挤压伤害。
- 手柄直立状态和水平状态具有断电保护。
- 可选配护臂



全电动托盘堆垛车

HES-B15



型号	单位	HES-B15-16	HES-B15-20	HES-B15-25	HES-B15-30	HES-B15-35
最大载重	kg	1500	1500	1500	1500	1500
最大升高高度	mm	1600	2000	2500	3000	3500
最大高度时建议载重	kg	1500	1350	1215	1010	800
载荷中心	mm	550	550	550	550	550
转弯半径	mm	1720	1720	1720	1720	1720
车身总长	L(mm)	2078	2078	2078	2078	2078
整车长度含站板	L1(mm)	2495	2495	2495	2495	2495
车身总宽	W(mm)	825	825	825	825	825
车身总高(闭合状态)	H(mm)	2030	1550	1800	2050	2300
车身总高(举升状态)	H1(mm)	2030	2550	3050	3550	4050
货叉尺寸(长宽高)	mm	1150*175*60	1150*175*60	1150*175*60	1150*175*60	1150*175*60
驱动轮尺寸	mm	Φ210*70	Φ210*70	Φ210*70	Φ210*70	Φ210*70
承重轮尺寸	mm	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70	Φ80x70
辅助轮尺寸	mm	Φ115x55	Φ115x55	Φ115x55	Φ115x55	Φ115x55
驱动电机	kw	1	1	1	1	1
举升电机	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
电池	V/Ah	48/85	48/85	48/85	48/85	48/85
连续工作时间	h	4	4	4	4	4
充电器	输入 100-240Vac 50/60Hz 输出48V/10A					
最大行驶速度(满载/空载)	km/h	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
最大举升速度(满载/空载)	mm/s	90/140	90/140	90/140	90/140	90/140
最大下降速度(满载/空载)	mm/s	110/90	110/90	110/90	110/90	110/90
自重	kg	660	765	785	805	825